

MOTO FORK OIL

2.5W, 5W, 10W



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Гидравлическое масло для вилок и амортизаторов мотоциклов. Обладает высокой прочностью на сдвиг, подходит как для спортивных, так и городских мотоциклов. Обладает превосходными антиокислительными, антикоррозийными и противоизносными свойствами. Выводит пузырьки воздуха, образующиеся в амортизаторах, остается однородным при любых условиях и при любых температурах.

Свойства

- Благодаря высокому индексу вязкости характеризуется отличными эксплуатационными качествами при изменении температур.
- Хорошие амортизирующие характеристики и совместимость с уплотнителями.
- Благодаря специальным присадкам обладает хорошими антифрикционными характеристиками.
- Высокая устойчивость к старению, защита от ржавчины и коррозии.

Уровни качества

- DIN 51524 Part 2

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ		
SAE класс			2.5W	5W	10W
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.839	0.875	0.845
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	4	4.9	8.3
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	15	22	46
Вязкость при -25 °C	сП	ASTM D 2270	< 6000	< 6000	< 6000
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	176	150	157
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	182	200	232
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-60	-54	-40

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Июнь 2015 г.